

1a



PRODUKTINFORMATION 01-10

1a Ölreiniger

ANWENDUNGSBEREICH:

1a Ölreiniger ist nur für den Einsatz auf Kleinfächchen geeignet. Er findet Anwendung bei der Reinigung von hartnäckigen, ölverschmutzten Untergründen, wie Beton, Zementestrich, Stein, Keramik und Metall:

- als Vorreinigung für die Verwendung der Spezialgrundierung **1a Epoxysperre**
- in der stahl- und metallverarbeitenden Industrie, wie z.B. in Autowerkstätten
- als Grundreinigung von neu erstellten Industriebodenbeschichtungen
- zum Reinigen von Gummiabrieb auf bestehenden Industriebodenbeschichtungen

EIGENSCHAFTEN:

1a Ölreiniger ist eine wässrige Kombination von oberflächenaktiven, nicht umweltbelastenden Substanzen.

Technische Daten:	
Basis:	Kombination von oberflächenaktiven Substanzen
Dichte:	Ca. 1,02 g/cm ³
Überarbeitbar mit 1a Epoxysperre :	Sofort nach Absaugung des Abwassers

UNTERGRÜNDE:

1a Ölreiniger ist geeignet für die Anwendung auf folgenden Untergründen:

- Beton
- Zementestrich
- Stein
- Keramik
- Metall
- neu erstellte Industriebodenbeschichtungen
- verschmutzte, alte Industriebodenbeschichtungen

VERARBEITUNG:

1a Ölreiniger wird als Konzentrat geliefert und wird je nach Anwendungszweck mit Leitungswasser verdünnt. Verdünnungen siehe unter Verbrauch.

Der verdünnte **1a Ölreiniger** wird in eine Handpumpsprühflasche oder ein Drucksprühgerät gefüllt und auf die zu reinigende Fläche aufgesprüht.

Nach einer kurzen Einwirkzeit wird die eingesprühte Fläche mit einem Schrubber im Kreuzgang bearbeitet, bis eine bräunliche Färbung entsteht. Die bearbeitete Fläche ca. 10 Minuten ruhen lassen.

Nach Ablauf der Einwirkzeit nochmals gründlich

nachschrubben. Die gereinigte Fläche wird mit klarem Wasser gründlich abgespült und anschließend mit einem Nasssauger gereinigt. Sollten auf der gereinigten Stelle noch Restverölungen zu finden sein, so muss der Vorgang wiederholt werden.

LAGERUNG:

12 Monate kühl und trocken

LIEFERFORM:

10 l Flasche

HINWEISE:

- **1a Ölreiniger** eignet sich nicht zur Reinigung von großen zusammenhängenden Flächen.
- Nicht zu behandelnde Flächen sollten vor der Einwirkung von **1a Ölreiniger** geschützt werden.
- **1a Ölreiniger** ist gemäß GefStoffV eingestuft.

Bitte gültiges EG-Sicherheitsblatt beachten!

GISCODE: GF50

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Mit der Verarbeitung dieses Produktes sind keine speziellen Gesundheitsrisiken verbunden. Wie bei allen Chemikalien, sollte man jedoch vorsichtig damit umgehen und die üblichen Gesundheitsmaßnahmen befolgen. Für eine gute Belüftung sorgen und Kontakt mit den Augen vermeiden. Eventuelle Hautreizungen können durch das sofortige Abwaschen von Spritzern und das Tragen geeigneter Schutzhandschuhe vermieden werden. Nicht verschlucken. Von Kindern fernhalten.



VERBRAUCH:

Verschmutzung	1a Ölreiniger	Wasser	Hinweise
Reinigen von Ölflecken	1 Teil	Ca. 5 – 10 Teile	Manueller Einsatz, Sprühflasche Bürste
Gummiabrieb	1 Teil	Ca. 1-2 Teile	Erster Reinigungsgang mit geringer Verdünnung
Grundreinigung	1 Teil	Ca. 50 -100 Teile	Für Bodenflächen sind
Unterhaltsreinigung	1 Teil	Ca. 50-100 Teile	Bürstenreinigungsmaschinen einzusetzen

ZUR BEACHTUNG:

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren vorhergegangene für das gleiche Produkt ihre Gültigkeit.



1a BAUCHEMIE GmbH

Am Bürohochhaus 2 - 4
 D – 14478 Potsdam
 Telefon 0331 - 719543
 Telefax 0331 - 719575
 E Mail: info@1a-bauchemie.de
 Homepage: www.1a-bauchemie.de