

04-07

1A DICHTBAND FLEXIBEL

ANWENDUNGSBEREICH:

1A DICHTBAND FLEXIBEL ist geeignet für die Beanspruchungsklasse A und C gemäß bauaufsichtlichen Prüfungen und die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534. Dient der dauerhaften Abdichtung von Arbeits- und Anschlussfugen in Innenräumen.

EIGENSCHAFTEN:

- Geeignet für Verbundabdichtungen
- Dehnfähig
- Reißstabil
- Wasserundurchlässig
- beidseitig vlieskaschiert
- sehr emissionsarm

BESTANDTEILE:

10 m Rolle	04-07-610-00
50 m Rolle	04-07-600-00
Innenecke Flexibel	04-07-800-00
Außenecke Flexibel	04-07-900-00
Rohrmanschette flexibel	04-10-150-00

Technische Daten	
Basis	Polypropylen-Vlies
Farbe	Weiß
Temperaturbeständig	-30 bis +90°C
Dicke	Ca. 0,51 mm
Bruchlast, längst	≥ 85 N / 15 mm ²
Bruchlast, quer	≥ 15 N / 15 mm ²
Lagerung	24 Monate trocken & kühl

LAGERUNG:

Trocken & kühl ca. 24 Monate

LIEFERFORM:

10m & 50m Rolle im Karton
 Innen- & Außenecke pro Karton 25 Stk.
 Rohrmanschette pro Karton 25 Stk.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Von Kindern fernhalten. Das Produkt enthält Zement. Einatmen des Staubes vermeiden. Die Flüssigkeit nicht schlucken. Der Mörtel reagiert alkalisch und längerer Kontakt mit ungeschützten Körperteilen ist zu vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen und Mörtelspritzer sofort abwaschen. Wenn das Material in die Augen gelangt, sofort mit viel klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.