

01-01-20

1A GRUNDIERUNG-KONZENTRAT

EIGENSCHAFTEN:

- 1A GRUNDIERUNG-KONZENTRAT ist für den Gebrauch im Innen- wie im Außenbereich geeignet.
- Konzentrat ist bis 1:6 mit Wasser verdünnbar
- Schnell trocknende Dispersionsgrundierung
- Für schwach und stark saugende Untergründe – reguliert das Saugverhalten
- Schützt nachfolgende 1A Spachtelmassen oder 1A Fliesenkleber vor zu schnellem Wasserentzug
- Feinstaub wird effektiv gebunden

ANWENDUNGSBEREICH:

1A GRUNDIERUNG-KONZENTRAT ist gefahrlos, sparsam und einfach zu verarbeiten. Die Dispersion ist blau eingestellt, um bearbeitete Flächen zu kennzeichnen und einen gleichmäßigen Auftrag zu gewährleisten. Geeignete Untergründe sind u.a.

- Zement-, Calciumsulfat und Magnesiaestriche
- Trockenestriche
- Beton
- Bodenausgleichsmassen
- Zementäre Putze, Kalk-Zementputz, Gipsputz und Leichtputz
- Hohlräumeböden
- Fliesenträgerelemente
- Gips- & Gipsfaserplatten
- Zement- & Faserzementplatten

Die ausgezeichnete Qualität von 1A Grundierung wird durch strenge Eigenüberwachungsmaßnahmen nach DIN EN ISO 9001:2015 gesichert. Für weitere Anwendungen von 1A Grundierung wenden Sie sich bitte an unsere Technik.

UNTERGRÜNDE:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, sauber, frei von Rissen, Staub, Fett, Öl, alten Anstrichen, Wachs und anderen die Haftung beeinträchtigenden Verschmutzungen sein. Labile oder haftungsmindernde Schichten maschinell abbürsten, abschleifen, abräsen oder kugelstrahlen. Fließestriche müssen angeschliffen und abgesaugt werden.

Es dürfen keine Lösungsmittel zur Entfernung von Oberflächenverschmutzungen benutzt werden. Die Hinweise der Gipsindustrie, besonders hinsichtlich der zulässigen Feuchtigkeit, der Schichtdicke und der Oberflächen, müssen beachtet werden.

Technische Daten	
Typ	Acrylpolymer-Dispersion
	Lösungsmittelfrei
Farbe	Blau
Verarbeitungstemp.	+5°C bis 30°C
Begehrbar nach	Ca. 60 – 90 Minuten
Verbrauch	Ca. 30 – 80 g / m ²
Verdünnbar	1:6
Lagerung	Vor Frost schützen
	Trocken
Lagerfähigkeit	15 Monate

VERARBEITUNG:

1A GRUNDIERUNG-KONZENTRAT darf nicht bei Temperaturen unter 5°C verarbeitet werden.

1. 1A GRUNDIERUNG-KONZENTRAT je nach Untergrundbeschaffenheit, Anwendungsgebiet und Saugfähigkeit 1:3 bis 1:6 mit Wasser verdünnen. Unter Wand- und Bodenausgleichsmassen im Mischungsverhältnis von 1:3 anwenden.
2. 1A GRUNDIERUNG-KONZENTRAT mit passendem Werkzeug, z.B. Pinsel, Spritzgerät, Bürste oder Farbrolle, auftragen. Eine Übersättigung bzw. Pfützenbildung ist dabei zu vermeiden.
3. Bevor auf den grundierten Flächen weiter gearbeitet werden kann, muss 1A GRUNDIERUNG-KONZENTRAT vollständig getrocknet sein.

LAGERUNG:

15 Monate, trocken. kühl und frostfrei

LIEFERFORM:

Fass a 210 Liter
 Kanister a 25 Liter
 Kanister a 5 Liter
 Flasche a 1 Liter 6 Flaschen pro Karton

GISCODE: D1



VORSICHTSMASSNAHMEN:

Mit der Verarbeitung dieses Produktes sind keine speziellen Gesundheitsrisiken verbunden. Wie bei allen Chemikalien, sollte man jedoch vorsichtig damit umgehen und die üblichen Gesundheitsmaßnahmen befolgen. Für eine gute Belüftung sorgen

01-01

1A GRUNDIERUNG

und Kontakt mit den Augen vermeiden. Eventuelle Hautreizungen können durch das sofortige Abwaschen von Spritzern und das Tragen geeigneter Schutzhandschuhe vermieden werden. Nicht verschlucken. Von Kindern fernhalten.

ZUR BEACHTUNG:

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren vorhergegangene für das gleiche Produkt ihre Gültigkeit.

