

04-17-300-00

1A DICHTMANSCHETTE

BODEN

ANWENDUNGSBEREICH:

1A DICHTMANSCHETTE BODEN ist geeignet für die Beanspruchungsklasse A und C gemäß bauaufsichtlichen Prüfungen und die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I gemäß DIN 18534. Dient der dauerhaften Abdichtung von Arbeits- und Anschlussfugen in Innenräumen.

EIGENSCHAFTEN:

- Geeignet für Verbundabdichtungen
- Dehnfähig
- Reißstabil
- Wasserundurchlässig
- vlieskaschiert
- extra dünn

Technische Daten	
Basis	Vlies-Membran-Vlies
Farbe	Weiß
Temperaturbeständig	-22 bis +90°C
Druckwasserdicht bis	1,5 bar
Dampfdiffusionsverhalten	dampfdiffusionsbremsend
Lagerung	24 Monate trocken & kühl

UNTERGRUND:

Trockenestriche, Hohlräumböden, Fliesenträgerelemente, fest haftende Fliesenbeläge, Beton, Zement-Estrich (CT), Bodenausgleichsmassen, Calciumsulfat-Estriche (CA, CAF), Gussasphalt-Estriche (AS), Magnesia-Estriche (MA), zementäre Putze, Gipsputz, Kalk-Zementputz, Leichtputz, Abdichtung im Verbund; Die Eignung des Untergrundes ist unter Berücksichtigung der geplanten Wassereinwirkungsklasse der DIN 18534 und der DIN 18531 zu prüfen und zu beachten.

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, in der Oberfläche geschlossen und frei von Rissen und haftungsmindernden Stoffen sein.

VERARBEITUNG:

1A DICHTMANSCHETTE BODEN über den Flansch des Bodenablaufes legen. Die Größe des Flansches anzeichnen und die erforderliche Öffnung ausschneiden. Den Flansch säubern und entfetten. Bei Flanschen, welche eine Oberfläche aus z.B. Edelstahl aufweisen, kann eine zusätzliche Grundierung aus Reaktionsharz notwendig sein. Auf den

vorbereiteten Untergrund den gewählten Abdichtungsstoff auftragen. Die Dichtmanschette über den Flansch stülpen. Die Dichtmanschette mit einer Glattkelle oder Andruckrolle sorgfältig in die Abdichtungsschicht hohlraum- und faltenfrei eindrücken. Die Dichtmanschette muss nahtlos in die Flächenabdichtung integriert werden. Es muss eine dichte Verbindung zur Flächenabdichtung hergestellt werden.

LAGERUNG:

Trocken & kühl ca. 24 Monate

LIEFERFORM:

Dichtmanschette pro Karton 50 Stück

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Von Kindern fernhalten. Das Produkt enthält Zement. Einatmen des Staubes vermeiden. Die Flüssigkeit nicht schlucken. Der Mörtel reagiert alkalisch und längerer Kontakt mit ungeschützten Körperteilen ist zu vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen und Mörtelspritzer sofort abwaschen. Wenn das Material in die Augen gelangt, sofort mit viel klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

ZUR BEACHTUNG:

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren vorhergegangene für das gleiche Produkt ihre Gültigkeit.