PRODUKT INFO.

04-09-002

1A SCHALLDÄMM- UND ENTKOPPLUNGSMATTE

ANWENDUNGSBEREICH:
1A Schalldämm- und Entkopplungsmatte wird zur Schalldämmung, insbesondere unter Fliesenbelägen sowie zur Entkopplung junger, schwieriger und noch in der Schwindung befindlicher Untergründe verwendet. Das Produkt eignet sich für den Einsatz im Privat- und Bürobereich. Ein Einsatz in Bereichen, in dem mit Flurförderzeugen gearbeitet wird, ist nicht möglich.

EIGENSCHAFTEN:
1A Schalldämm- u. Entkopplungsmatte ist:
- Leicht zu verarbeiten
- Beständig gegen Schimmel- und Bakterienbefall
- UV – Stabil

UNTERGRÜNDE:
Untergründe müssen tragfähig und eben sowie frei von allen die Haftung beeinträchtigenden Rückständen sein. Unebenheiten sind vor dem Verlegen auszugleichen. Wir empfehlen hier unser Produkt 1A Bodenausgleich 25. Saugende und absandende Untergründe sind vor der Verlegung mit 1A Grundierung vorzubehandeln. Anhydritestriche dürfen vor der Verlegung nur noch eine maximale Restfeuchte von 0,5% aufweisen. Heizestriche müssen vor der Verlegung nach den anerkannten Regeln der Technik aufgeheizt werden.

Technische Daten	
Farbe	Altweiß
Dicke	3,0 mm
Gewicht	2,5 kg/m²
Lieferform	Rollen 7,0 m / 0,75 m breit
Schalldämmung (bei loser Verlegung)	17 db gem. DIN ISO 140-8
Zul. Verkehrslast	3,5 KN/m² = nicht geeignet für Flurförderzeuge
Prüfbescheid	MPA Braunschweig 17.04.2003

VERARBEITUNG:
1A Schalldämm- und Entkopplungsmatte ausrollen und mit einem geeigneten Messer zuschneiden. Das Material verliert im zugeschnittenen Zustand bei Raumtemperatur nach kurzer Zeit seine Eigenspannung wenn man die Zuschnitte aufeinander legt oder an den Enden kurzzeitig beschwert.

VERLEGUNG UNTER FLIESENBELÄGEN:
1A Schalldämm- und Entkopplungsmatte wird mit einem flexiblen 1a Dünnbettmörtel auf dem Untergrund verklebt. Hierbei ist auf eine hohlraumfreie Verlegung zu achten. 1A Schalldämm- und Entkopplungsmatte mit einem Glätter oder einer Rolle sorgfältig in das Klebebett eindrücken. Die Stoßfugen werden mit einem Kreppband überklebt. Zu Wänden und anderen aufsteigenden Bauteilen ist ein Abstand von 8 – 10 mm einzuhalten.

VERLEGUNG UNTER PARKETT UND LAMINAT:
1A Schalldämm- und Entkopplungsmatte auf planebenen Untergründen mit einem Teppich – Klebeband verlegen. Um Einspannungen zu vermeiden, das schwimmend verlegte Parkett oder Laminat mit mindestens 15 mm Abstand zu Bauteilen die angrenzen, verlegen.

LAGERUNG:
In trockenen Räumen min. 5 Jahre

LIEFERFORM:
Breite: 1,0 m
In Rollen a 5,0 m

GUT ZU WISSEN:
- Bewegungsfugen für elastische Verfugung mit Silicon frei halten
- Technische Merkblätter der aufgeführten Spachtelmassen, Klebemörtel und Klebstoffe sowie die Verlegehinweise der Hersteller der Oberbeläge beachten.
- Bei der Verlegung von Natur- und Kunststein sind die produktspezifischen Eigenschaften der Belagsmaterialien und die Verlegeempfehlungen der Hersteller zu beachten. (ggf. Probeverklebung)
- Verlegematerialien die stark zu Schüsselungseffekten durch Wasseraufnahme neigen, sollten vor der Verlegung auf der Rückseite unverdünnt
- grundiert oder ggf. auch mit Epoxydharzkleber verlegt werden.

Beachten Sie bitte die einschlägigen Regelwerke wie DIN Normen und ZDB Merkblätter.

VORBEREITUNG & ABDICHTUNG

04-09-002

1A SCHALLDÄMM- UND ENTKOPPLUNGSMATTE

ZUR BEACHTUNG:
Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren vorhergegangene für das gleiche Produkt ihre Gültigkeit.

1ABauchemie GmbH
Am Bürohochhaus 2–4 14478 Potsdam 1A-Bauchemie.de
Noch Fragen?
Wir sind für dich d1A!
T +49 331 71 95-73 E info@1A-Bauchemie.de