

GUT ZU WISSEN

1a Fugen mit System



Mai 2013

Mit Beginn des Jahres 2013 haben wir unser Programm zementärer Fugen völlig überarbeitet und neu aufgestellt.

Die Rezeptur unserer bereits bekannten **1a Perlfuge** wurde optimiert. **1a Perlfuge** ist in den Farben weiß, silbergrau und grau erhältlich. Ein günstiges Produkt für den Objektbereich.

Als neues Produkt für höchste Ansprüche wurde die **1a Kristallfuge** neu entwickelt. Ein universell einsetzbares Produkt auf höchstem Niveau.

Abgerundet wird das Programm durch die bekannten Produkte **1a Fuge breit**, **1a Fuge flexibel** und **1a Hochleistungsfuge**.

1a Perlfuge — Die günstige Objektfuge für viele Anwendungen.

Geeignet für alle keramischen Verlegematerialien, Kunststeine, als auch für unempfindliche Natursteine, Fugenbreite 1 – 7 mm, flexibilisiert, für innen und außen, nach 12 Stunden begehbar, nach 48 Stunden mechanisch belastbar, nach 7 Tagen chemisch belastbar, Klassifizierung CG1.

Farben: weiß, silbergrau, grau

Lieferbar: Säcke à 20 kg (silbergrau u. grau) – Beutel à 5 kg (alle Farben)

1a Kristallfuge — Die Hochleistungsfuge für höchste Ansprüche.

Geeignet für alle keramischen Verlegematerialien, Kunststeine, als auch für helle und empfindliche Natursteine, resistent gegen Verfärbung, Fugenbreite 1 – 10 mm, flexibel, für innen und außen, schnelle kristalline Bindung, nach 1,5 Stunden begehbar, nach 24 Stunden mechanisch belastbar, nach 7 Tagen chemisch belastbar, frei von Quarzsand, Klassifizierung CG2.

Farben: weiß, silbergrau, grau, graphit, pergamon, bahamabeige

Lieferbar: Säcke à 20 kg (silbergrau, grau u. graphit) – Beutel à 5 kg (alle Farben)

1a Fuge breit — Die vielseitig einsetzbare, vergütete, breite Fuge.

Geeignet für alle keramischen Verlegematerialien, Kunststeine, als auch für unempfindliche Natursteine, Fugenbreite 4 – 20 mm, für innen und außen, begehbar nach 12 Stunden, nach 48 Stunden mechanisch belastbar, nach 7 Tagen chemisch belastbar, Klassifizierung CG1.

Farbe: grau

Lieferbar: Säcke à 25 kg


1a Fuge flexibel — Die universelle flexible Fuge für hervorragende Ergebnisse.

Geeignet für alle keramischen Verlegematerialien, Kunststeine, als auch für unempfindliche Natursteine, Fugenbreite 4 – 20 mm, für innen und außen, begehbar nach 2 - 3 Stunden, nach 24 Stunden mechanisch belastbar, nach 7 Tagen chemisch belastbar, Klassifizierung CG2.

Farben: grau, mittelgrau, graphit

Lieferbar: Säcke à 25 kg





GUT ZU WISSEN

1a Fugen mit System



1a Hochleistungsfuge — Die hochbelastbare Fuge für höchste Beanspruchung. Geeignet für Bereiche die mechanisch hoch belastet sind und häufig mit Dampfstrahlgeräten gereinigt werden. Geeignet für alle keramischen Verlegematerialien, Kunststeine, als auch für unempfindliche Natursteine, Fugenbreite 3 – 20 mm, für innen und außen, begehbar nach 2 - 3 Stunden, nach 24 Stunden mechanisch belastbar, nach 7 Tagen chemisch belastbar. Klassifizierung CG2.

Farbe: grau
Lieferbar: Säcke à 25 kg

Tipps und Tricks

- Das Anmischen der Fugmasse sollte immer mit einem mechanischen Rührgerät erfolgen. Hierbei ist ein Quirl, der aus Rundstäben gefertigt ist, zu bevorzugen. Durch das verwenden eines solchen Rührers wird das Einbringen von Luft in die Fugmasse verringert, wodurch eine spätere Blasenbildung im Fugenbild stark vermindert wird.
 - Zementäre Fugen vertragen keine sauren (alkalischen) Reinigungsmittel. Weisen Sie Ihre Kunden stets darauf hin, dass saure Reinigungsmittel die Fugenoberfläche angreifen und somit zu Flecken und Materialverlust führen können.
 - Stark saugende Verlegematerialien vornässen.
 - Bei Zugluft und starker Sonneneinstrahlung sind die Fugen vor zu schnellem Austrocknen zu schützen, evtl. durch Abhängen mit Folien oder durch wiederholtes leichtes Annässen der Fugen.
 - Zur optimalen Hydratation des Zementes ist für ein ausreichendes Feuchtigkeitsangebot zu sorgen. Dies gilt besonders für nichtsaugende Steine oder Fliesen, da hier kein Depoteffekt zu erwarten ist.
-
- **1a - Preise**
 - **1a - Service**
 - **1a - Qualität**
 - **1a - Kompetenz**

Für weitere Informationen steht Ihnen unser gesamtes Serviceteam selbstverständlich zur Verfügung.

1a Bauchemie GmbH

Am Bürohochhaus 2-4 Telefon: 0331-719573 www.1a-bauchemie.de
14478 Potsdam Fax: 0331719575 info@1a-bauchemie.de

